




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: front 400 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: drawout NS1600 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: drawout NS1600 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: drawout NS1600 - control: toggle vertical installation Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
[In] prąd znamionowy	1600 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	300 mm
Masa produktu	17,38 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	17,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	53,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	486,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------