



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linerger
Gama produktów	Linerger
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linerger LGY
Zgodność gamy	Prisma P enclosure
Opis szyny zbiorczej	LINERGER
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny
Installation description	Cubicle - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA (1 s) dla 3 podpory (tylni pozycja) 30 kA (1 s) dla 4 podpory (tylni pozycja) 40 kA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja) 40 kA (1 s) dla 5 podpór (tylni pozycja) 50 kA (1 s) dla 4 podpory (poprzeczny pozycja) 50 kA (1 s) dla 7 podpór (tylni pozycja) 65 kA (1 s) dla 5 podpór (poprzeczny pozycja) 75 kA (1 s) dla 7 podpór (poprzeczny pozycja) 85 kA (1 s) dla 8 podpór (poprzeczny pozycja)
Dopuszczalny prąd	1650 A w 35 °C: ≤ IP31 1480 A w 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	32.5 x 42.5 mm
Długość	1670 mm

Masa produktu	4,32 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Pojedynczy otwór w kształcie T
Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	172 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,05 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	172 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P2M
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	345,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	25 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------