



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Płaska szyna PE
Nazwa produktu	Linergy TB
Zgodność gamy	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria uziemnieniowe
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy Pionowy
Installation description	Cubicle
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	40 kA (1 s) dla 3 podpory (pionowy pozycja) 40 kA (1 s) (poziomy pozycja)
Przekrój poprzeczny szyny	25 x 5 mm
Długość	1675 mm
Masa produktu	2,06 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór wywiercony Ø10 mm
Support thickness	5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,06 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	183 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	206 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------