



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szynoprzewód miedziany
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Prisma P enclosure
Opis szyny zbiorczej	Szyna płaska
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Cubicle - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1200 A w 35 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	40 kA (1 s) dla 2 podpory 75 kA (1 s) dla 3 podpory
Dopuszczalny prąd	1200 A at 35 °C: <= IP31 1080 A at 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	50 x 10 mm
Długość	2000 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	9,5 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Bez otworu
Support thickness	10 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,35 kg
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	14 cm
Długość dla opakowania 1	210 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	380 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------