



### Parametry podstawowe

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gama produktów              | Liner              |
| Gama produktów              | Liner              |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna profilowana  |
| Nazwa produktu              | Liner LGYE         |
| Zgodność gamy               | Prisma P enclosure |
| Opis szyny zbiorczej        | LINERGY            |
| Ilość sztuk w zestawie      | 1 sztuka           |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kierunek zainstalowania                         | Poziomy, pozycja pracy: góra<br>Poziomy, pozycja pracy: dno                                                                                |
| Installation description                        | Cubicle - width 650 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm<br>Kanał obudowy - width 300 mm<br>Kanał obudowy - width 400 mm           |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 12 kV (stopień zabrudzenia: 3)                                                                                                             |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 3200 A                                                                                                                                     |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 60 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja)<br>85 kA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja)<br>100 kA (1 s) dla 4 podpory (poziomy pozycja) |
| Dopuszczalny prąd                               | 3200 A w 35 °C: <= IP31<br>2800 A w 35 °C: > IP31                                                                                          |
| Długość                                         | 2000 mm                                                                                                                                    |
| Wysokość                                        | 200 mm                                                                                                                                     |
| Szerokość                                       | 150 mm                                                                                                                                     |
| Głębokość                                       | 31 mm                                                                                                                                      |
| Masa produktu                                   | 15,6 kg                                                                                                                                    |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Rodzaj połączenia szynoprzewodu | Podwójny otwór w kształcie T |
| Rozstaw połączeń                | Położenie wolnego łącza      |
| Support thickness               | 10 mm                        |

## Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA                      |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 15,6 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,6 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 15,7 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 210 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P2M      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 18       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 280,8 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 60 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 120 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 200 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|