



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linery
Gama produktów	Linery BS
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Zgodność gamy	Prisma P cubicle Linery Linergy BS szyna zbiorcza Linery Linergy LGYE szyna zbiorcza
Zastosowanie produktu	Do podparcia poziomego płaskiego szynoprzewodu 10 mm
Opis szyny zbiorczej	Płaski gładki

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linery LGYE poziomy szynoprzewód - Stacjonarny Linery BS poziomy szynoprzewód - Stacjonarny
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla szkieletu
Pozycja szyny zbiorczej	Góra
Szerokość szyny	60 mm 80 mm 50 mm
Kierunek instalowania	Poziomy

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	21 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	54 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	82 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------