



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT with Canalis
Opis biegunów	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: front
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: drawout NS630b...1000 - control: toggle vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: toggle vertical installation ComPact: fixed NS630b...1000 - control: toggle vertical installation ComPact: fixed NS1250 - control: toggle vertical installation ComPact: fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed NS1250 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: fixed NS1250 - control: motor mechanism vertical installation Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation

[In] prąd znamionowy	1250 A
Kolor	Naturalny
Wysokość	110 mm
Szerokość	50 mm
Masa produktu	3,76 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,76 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	60,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------