



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Izolowana szyna giętka
Product name	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Installation description	Cubicle Floor-standing enclosure Wall-mounted enclosure
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[In] prąd znamionowy	400 A
Przekrój poprzeczny szyny	24 x 5 mm
Długość	1800 mm
Masa produktu	2,48 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,48 kg
Wysokość dla opakowania 1	2 cm

Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	192 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	248 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------