



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Przegroda
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożenie do izolacji
Zgodność gamy	Prisma P25M rama
Pozycja przegrody	Tylny Przód
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 2

Parametry uzupełniające

Installation description	Kanał obudowy - width 150 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Dopasowanie do urządzeń	Pionowy poprzeczny szynoprzewód
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wysokość	996 mm
Masa produktu	2,32 kg
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,21 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm

Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	105 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	120
Waga dla opakowania zbiorczego 2	278,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------