



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                                   |
| Gama produktów                   | Prisma G                                                                 |
| Nazwa produktu                   | Prisma Pack 160                                                          |
| Typ produktu lub komponentu      | Obudowa                                                                  |
| Typ obudowy                      | Obudowa modułowa                                                         |
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa montowana na ścianie - width 555 mm                              |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia<br>Podtynkowy z zestawem                                    |
| Dostarczane wyposażenie          | 1 x enclosure<br>1 x earthing kit<br>5 x front plate<br>5 x modular rail |
| Type of front plate              | Modular                                                                  |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 15                                                                       |
| Ilość rzędów                     | 5                                                                        |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                                       |
| Normy                            | IEC 62208<br>IEC 61439-3<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                        |
| [In] prąd znamionowy                            | 160 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                             |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                 |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                     |

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa izolacji elektrycznej | Klasa I                                                                          |
| Pokrycie ochronne           | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni     | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Kolor                       | White (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość                   | 555 mm                                                                           |
| Wysokość                    | 930 mm                                                                           |
| Głębokość                   | 157 mm                                                                           |
| Masa produktu               | 14,86 kg                                                                         |
| Ilość sztuk w zestawie      | 1 sztuka                                                                         |

## Środowisko pracy

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP30 z drzwiami<br>IP31 z drzwiami i daszkiem<br>IP43 with door, canopy and IP43 gasket<br>IP30 without door |
| Stopień ochrony IK | IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262<br>IK08 z drzwiami                                                     |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 15,65 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 15,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 56,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 94,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|