



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Nazwa produktu	Prisma Pack 160
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie obudowy
Typ obudowy	Pusta obudowa
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa montowana na ścianie - width 555 mm
Montaż obudowy	Podtynkowy z zestawem Powierzchnia
Type of front plate	Bez do osobnego zamówienia
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Ilość rzędów	2
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Normy	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V
[In] prąd znamionowy	160 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa I
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	555 mm
Wysokość	480 mm
Głębokość	157 mm

Masa produktu	7,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 z drzwiami IP31 z drzwiami i daszkiem IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door
Stopień ochrony IK	IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262 IK08 z drzwiami

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	16 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	72,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------