



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                      |
| Gama produktów                   | Prisma G                                                    |
| Typ produktu lub komponentu      | Panel tylny                                                 |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim         |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia                                                |
| Dodatkowe informacje             | Może być złożony jeden obok drugiego i jeden na drugim      |
| Type of front plate              | Without                                                     |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 23                                                          |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                          |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1<br>IEC 62208                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                  | 1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2                 |
| Częstotliwość sieci                                | 50/60 Hz                                                                         |
| [In] prąd znamionowy                               | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały<br>wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd<br>udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                        | Klasa I                                                                          |
| Pokrycie ochronne                                  | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni                            | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Kolor                                              | White (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość                                          | 600 mm                                                                           |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość               | 1250 mm  |
| Głębokość              | 260 mm   |
| Masa produktu          | 10,3 kg  |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

## Środowisko pracy

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP55 with door                                    |
| Stopień ochrony IK    | IK10 with door conforming to EN/IEC 62262         |
| Odporność mechaniczna | Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57 |

## Packing Units

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 10,93 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                | 61 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 123,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P2M       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 8         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 107,44 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 28,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 120 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 200 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|