



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Dostarczane wyposażenie	door handle keylock (key 405) other keylock and insert to be ordered separately 2 zawias
Type of door	Przezroczysty
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Extension enclosure - width 600 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	180 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	23
Materiał obudowy	Glass Treated sheet steel
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1250 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	26 mm
Masa produktu	18,26 kg
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Smooth

	Matowy
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	18,26 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	124,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	182,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	90 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------