



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P25M kanał
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławika
Zgodność produktu	Obudowa IP55

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Duct - width 300 mm
Rodzaj płyty dławnic	Pełna
Materiał	Akrusz tali hartowanej
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Szerokość	300 mm
Głębokość	400 mm
Masa produktu	1,76 kg
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,7 kg

Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	28 cm
Długość dla opakowania 1	38,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	90
Waga dla opakowania zbiorczego 2	158,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------