



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma P25M cubicle duct
Dostarczane wyposażenie	door other keylock and insert to be ordered separately 4 zawias czarny uchwyt z zamkiem do klucza 405 połączenie poliuteranowe
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Kanał obudowy - width 400 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Treated sheet steel
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	17,04 kg
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	16,7 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	44 cm
Długość dla opakowania 1	203,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	340,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	95 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------