



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Prisma                                                                                                         |
| Gama produktów              | Prisma P                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi                                                                                                          |
| Zgodność gamy               | Prisma P25M cubicle duct                                                                                       |
| Dostarczane wyposażenie     | door<br>other keylock and insert to be ordered separately<br>2 zawias<br>czarny uchwyt z zamkiem do klucza 405 |
| Montaż obudowy              | Stojący                                                                                                        |
| Type of door                | Odcięcie HSI                                                                                                   |
| Stopień ochrony IP          | IP30                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Installation description         | Kanał obudowy - width 300 mm                                                |
| Bok z otwieranymi drzwiami       | Odwracalny/nawrotny                                                         |
| Liczba blokad                    | 2                                                                           |
| Door opening angle               | 120 °                                                                       |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                                                                          |
| Dodatkowe informacje             | Może być wyposażony z płyty przednie dla urządzeń 72 x 72 mm lub 96 x 96 mm |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                    |
| Wysokość                         | 2000 mm                                                                     |
| Szerokość                        | 300 mm                                                                      |
| Masa produktu                    | 8,94 kg                                                                     |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Smooth                                                            |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                            |

## Środowisko pracy

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                                  |
| Normy              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                       |
| Pokrycie ochronne  | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 8,94 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 5,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 31 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 203,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | P2M      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 30       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 268,2 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 95 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 202,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | PAL      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 30       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 268,2 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 95 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 203 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|