



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Zestaw łączony
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Prisma P25M rama
Zgodność produktu	Obudowa IP55
Stopień ochrony IP	IP30 IP31 IP55 (z zestawem uszczelniającym)

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Tylem do siebie
Installation description	Cubicle
Dostarczane wyposażenie	1 zestaw do uszczelnienia 1 Zestaw śrub
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,48 kg
Kolor	Stal nierdzewna

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	600 g
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	30,6 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	55
Waga dla opakowania zbiorczego 2	45 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	74 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------