

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

BASE PIN 20 1.9 W/2700K G9 CL

LED BASE PIN G9 | Specjalne lampy LED



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Nastrojowe oświetlenie akcentujące w całym domu
- Sklepy, hotele i restauracje
- Hole, biura
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niskie zużycie energii
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy

CECHY PRODUKTU

- Zamienniki LED dla konwencjonalnych żarówek wysokonapięciowych
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1,90 W
Moc znamionowa	1,90 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	27
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	32
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,40
Ekwiwalentna moc żarówki	20 W



Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	200 lm
Znamionowy strumień świetlny	200 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	200 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdcn
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Kąt rozsyłu światła	300 °
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	46,0 mm
Średnica	15,0 mm
Bańka zewnętrzna	T15
Długość	46,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	59 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii	2 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRT/C-1,9/827-220-240-G9-16/46
Oznaczenie produktu	LEDBASEPIN20 CL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075093874	Blister 3	37 mm x 140 mm x 120 mm	27,00 g	0.62 dm ³
4058075093881	Karton wysyłkowy 27	345 mm x 153 mm x 136 mm	376,00 g	7.18 dm ³

4058075093898	Blister 5	37 mm x 140 mm x 120 mm	37,00 g	0.62 dm ³
4058075093904	Karton wysylkowy 45	345 mm x 153 mm x 136 mm	466,00 g	7.18 dm ³
4058075450042	Składane pudełko 3	20 mm x 49 mm x 95 mm	22,00 g	0.09 dm ³
4058075450059	Karton wysylkowy 30	119 mm x 109 mm x 104 mm	245,00 g	1.35 dm ³
4058075450066	Karton wysylkowy 240	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Informacje na temat większej liczby produktów oraz bieżącej oferty lamp LED można znaleźć tutaj

► www.osram-lamps.com/led-lamps

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.