


Złącze M12 x 1
Żeńskie, proste, specjalne
CMB8151-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Obudowa metalowa
- Z możliwością ekranowania
- Pierścień ekranujący
- Z odlewanym ciśnieniowo, gwintowanym pierścieniem
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Średnica przewodu 4 ... 6 mm
- Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 ... 0,75 mm²

Konfiguracja styków



Typ	CMB8151-0
Nr kat.	6930145
Złącze strona A	
Liczba pinów	Żeńskie złącze rozbielalne, M12x1, Prosty 5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C