

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg21, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412871
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 641 (C-2-2019)
GTIN	4055626061207
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	359,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	232,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372671 HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-EL/.../...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	68 mm
Długość	144 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg21
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (w stanie wetkniętym)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>

Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411482>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24, przewodząca

HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>



Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240948>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240934>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>

WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241006>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS PG21 - Dławnica gwintowana

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241027>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Obudowa

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412871>



WP-G BRASS IP65 PG21 - Dławnica gwintowana

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241055>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl