

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV.

Korzyści

- Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
- Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
- Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
- Ochrona przed przepięciami do (-) 48 V DC, klasa ochrony odgromowej III i IV, zdolność wyładowcza 12,5 kA na biegun
- Zatrzask odporny na wibracje zapewnia bezpieczne zamocowanie wtyków

Dane handlowe

Numer artykułu	2801532
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL1151
Klucz produktu	CL1151
Strona katalogu	Strona 48 (C-4-2019)
GTIN	4046356811316
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	285 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	255,7 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	I / II
	T1 / T2
Typ EN	T1 / T2
System zasilania IEC	TN-S
Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Kombinacja urządzeń zabezpieczających
Rodzina produktów	VALVETRAB MS
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	3 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²) 4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Długość usuwanej izolacji	16 mm
Przekrój przewodu giętkiego	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu AWG	15 ... 2
Rodzaj przyłącza	Widelk. końcówka kabla
Przekrój przewodu giętkiego	1,5 mm ² ... 16 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35,6 mm
Wysokość	89,8 mm
Głębokość	77,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	2 TE

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6/PBT
Grupa materiałów	I
Materiał obudowy	PA 6.6
	PBT

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Tory ochronne	L-N
	N-PE
	L-PE
	(L+) - (L-)
	(L+) - PE
	(L-) - PE
Kierunek działania	L-L / L-PE
Napięcie znamionowe U_N	60 V AC ± 10 % (TN-S)
	60 V DC ± 10 %
	-48 V DC ± 10 % (RRH)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	75 V AC
	100 V DC
znam. prąd obciążenia I_L	80 A
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 0,6$ mA
Pobór mocy w trybie czuwania P_C	≤ 90 mVA
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	12,5 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	30 kA
Probierny prąd piorunowy (10/350) μs , ładunek	6,25 As
Probierny prąd piorunowy (10/350) μs , energia specyficzna	39 kJ/ Ω
Probierny prąd piorunowy (10/350) μs , wartość szczytowa I_{imp}	12,5 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	50 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (10/350) μs	12,5 kA
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	25 kA
Poz. ochrony U_p (L-N)	$\leq 0,4$ kV
Poz. ochrony U_p (L-PE)	$\leq 0,8$ kV
Poz. ochrony U_p (N-PE)	$\leq 0,4$ kV
Poz. ochrony U_p (L+) - (L-)	$\leq 0,4$ kV

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Poziom ochrony U_p (L+) - PE	$\leq 0,4$ kV
Poziom ochrony U_p (L-) - PE	$\leq 0,8$ kV
Napięcie resztkowe U_{res}	$\leq 0,4$ kV (przy I_n)
	$\leq 0,35$ kV (przy 10 kA)
	$\leq 0,3$ kV (przy 5 kA)
	$\leq 0,275$ kV (przy 4 kA)
	$\leq 0,25$ kV (przy 3 kA)
Zachowanie TOV dla U_T	100 V AC (5 s / withstand mode)
	130 V DC (5 s / withstand mode)
Czas odpowiedzi t_A	≤ 25 ns
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V	80 A (gG - 16 mm ²)
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	160 A (gG)

Dodatkowe dane techniczne

Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μ s	65 kA
--	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusoida / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Drgania (praca)	7,5g (10 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

Dopuszczenia

Specyfikacje UL

Maks. napięcie trwale MCOV (L+) - (L-)	100 V DC
Maks. napięcie trwale MCOV (L+) - G	100 V DC
Maks. napięcie trwale MCOV (L-) - G	100 V DC
Obciążalność zwarciova (SCCR)	5 kA
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L+) - (L-)	400 V
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L+) - G	400 V
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-) - G	600 V
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (L+) - (L-)	20 kA
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (L+) - G	20 kA
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (L-) - G	20 kA
Tory ochronne	(L+) - (L-)
	(L+) - G
	(L-) - G

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieg typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Napięcie znamionowe	60 V DC
Typ SPD	1CA

Parametry przyłączeniowe UL

Moment dokręcania	30 lb _F in.
Przekrój przewodu AWG	14 ... 2

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
Normy/przepisy	EN 61643-11

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2

2801532


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy



VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 330181



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-54090



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



KEMA-KEUR

ID dopuszczenia: 2168290.01



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40037097

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieg typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130802
ECLASS-13.0	27171201

ETIM

ETIM 8.0	EC000381
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

Akcesoria

MPB 18/1-10/1.0.0 - Mostek

2830443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2830443>



mostek do modułów o rastrze podłączenia 17,5 mm, 1-fazowy, 10 rastrów z kolejnością styków 1-0-0

MPB 18/4- 8 - Mostek

2809283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809283>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 4-fazowy, 8-biegunowy

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

MPB 18/3- 6 - Mostek

2809241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809241>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 3-fazowy, 6-biegunowy



MPB 18/1-57 - Mostek

2809238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809238>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 57-biegunowy



VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

MPB 18/1-12 - Mostek

2748593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748593>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 12-biegunowy

MPB 18/1- 9 - Mostek

2748580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748580>



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 9-biegunowy

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

MPB 18/1- 8 - Mostek

2748577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748577>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy



MPB 18/1- 6 - Mostek

2748564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748564>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 6-biegunowy



VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

MPB 18/1- 4 - Mostek

2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 4-biegunowy



MPB 18/1- 3 - Mostek

2809212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809212>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 3-biegunowy



VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

MPB 18/1- 2 - Mostek

2809209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809209>

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 2-biegunowy



ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków

2749589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749589>

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: Symbol uziemienia, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5



VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieg typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków

2749576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749576>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Odgromnik/ogranicznik przebieg typ 1/2



2801532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801532>

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Wtyk z ochroną przed przebiegami typ 1/2

2801242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801242>



Wtyk zapasowy L-N do wtykowego odgromnika/ogranicznika przepięciowego VAL-MS-T1/T2 48/12.5.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl