

Stacja ładowania e-rowerów

TG BCS 3 BE/FR LED

TG BCS 3 BE/FR LED

Stacja ładowania e-rowerów

Numer produktu: 20013401

Wymiary: 202 x 152 x 110 mm

Stacja ładowania e-rowerów, ze stopniem ochrony IP44, czarna, wraz ze śrubami pokrywy ze specjalnym łbem, wprowadzenia przewodów, 1 x M25 z tyłu obudowy, 1 x M25 na dole obudowy, 1 x zaślepka wentylacyjna M20, podłączenie do zacisku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

z oświetleniem LED

Wyposażone w: 3 x Gniazdko z uziemieniem, standard francuski/belgijski (przód), 230V



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

Gniazdko z uziemieniem, standard francuski/belgijski (przód), 230V :	3
--	---

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
Liczba rzędów:	0

Kolory

Kolor części dolnej:	czarny
Kolor części górnej:	czarny

Wymiary

Szerokość:	202 mm
Długość:	152 mm
Wysokość:	110 mm
Długość wewnętrzna:	195 mm
Szerokość wewnętrzna:	145 mm
Wysokość wewnętrzna:	76 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
-------------------	----------------

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
-----------------------	------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Akcesoria

[20003101 - BCS WP1 - Dach ochronny ze wzgl. na pogodę](#)

[20003201 - BCS WP2 - Pręt uziemiający](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Bit specjalny](#)

Cable gland



M25

A large, empty square box with a black border, representing the main body of the cable gland.

|
M25