


Puszka odgałęźna aluminiowa, lakierowana proszkowo

Pusta obudowa aluminiowa Mx16-Mx36, lakierowana proszkowo



Typ	wloty	Kolor	Abmessung LxBxH mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
Mx 161609 SGR	żadne	srebrnoszary	160x160x90	1	146,3	2011 32 0
Mx 170805 SGR	żadne	srebrnoszary	175x80x57	1	53,9	2011 32 4
Mx 241610 SGR	żadne	srebrnoszary	240x160x100	1	197,3	2011 32 8
Mx 361609 SGR	żadne	srebrnoszary	360x160x90	1	273,3	2011 33 2

AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy

zł/100 szt.

P malowane proszkowo

Temperatura: -40°C do +125°C

Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.

Doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne MX-serii sprawdzają się w ciężkich warunkach. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stoczniach i portach lub w sektorze rolnym.

Chronią instalacje elektryczną przed szkodliwymi warunkami. Wandalooporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie puszek w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe). Stopień ochrony IP66 zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu i wody.

Aluminiowe obudowy są malowane proszkowo (RAL 7035) i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.