



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Type of accessory	Wyposażenie montażowe
Zgodność produktu	Masterpact MTZ3 40-63 H1 Masterpact MTZ3 40-63 H1b Masterpact MTZ3 40-63 H1T Masterpact MTZ3 40-63 H2 Masterpact MTZ3 40-63 HA
Opis biegunów	3P
Performance level	HA H1b H1T H2 H1 HF

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	6300 A w 40 °C
Wysokość	Chassis alone: 479 mm Drawout circuit breaker with chassis: 479 mm
Szerokość	Chassis alone: 786 mm Drawout circuit breaker with chassis: 786 mm
Głębokość	Chassis alone: 394 mm Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	114,624 kg

Wysokość dla opakowania 1	66 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	110 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------