

KARTA PRODUKTU Nr 0010/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKSGHF z PA typ średni 750N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętkie karbowane RKSGHF z PA typ średni 750N, rury giętkie karbowane RKSGHF z PA typ średni 750N z pilotem (kolor czarny-halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej)

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: PA6 modyfikowany
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - w temp (-25°C) średnia.
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - średnia 750N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do +105°C

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu – tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na aceton, alkohol, olej napędowy, etylinę, metanol, olej silnikowy HD (130 °C), smar płynny i stały, roztwory soli, woda morska.

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla



ELEKTROPLAST
STRÓŻA



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKSGHF	RKSGHF z pilotem			
03.15	03.15A	18 ^(+0,1;-0,2)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
03.16	03.16A	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,5;-0,2)	25
03.17	03.17A	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,3;-0,1)	25
03.18	03.18A	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,2;-0,1)	25
03.19	03.18B	25 ^(+0,1;-0,1)	21 ^(+0,2;-0,1)	25
03.19A	03.18C	28 ^(+0,3;-0,2)	23 ^(+0,4;-0,2)	25
03.19B	03.18D	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,4;-0,2)	25
03.19C	03.18E	34 ^(+0,3;-0,2)	29 ^(+0,2;-0,4)	25
03.19D	03.18F	43 ^(+0,2;-0,2)	36 ^(+0,1;-0,4)	25
03.19E	03.18G	52 ^(+0,2;-0,2)	44 ^(+0,1;-0,4)	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS