



ELEKTROPLAST
STRÓŻA



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

KARTA PRODUKTU Nr 0011/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKLGHF z PC typ lekki 320N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKLGHF z PC typ lekki 320N (kolor szary-halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej)

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: szary
- Materiał: PC
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - w temp (-25°C) mała.
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - mała 320N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do +120°C

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu – tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na glikol, azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLGHF	RKLGHF z pilotem			
03.20	03.20 A	12 ^(+0,1;-0,2)	9 ^(+0,2;-0,2)	50
03.21	03.21 A	14 ^(+0,1;-0,1)	11 ^(+0,2;-0,2)	50
03.22	03.22 A	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,4;-0,2)	50
03.23	03.23 A	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	50
03.24	03.24 A	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	50
03.25	03.25 A	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	50
03.26	03.26 A	34 ^(+0,3;-0,2)	29 ^(+0,3;-0,2)	50

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118521

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla