

KARTA PRODUKTU Nr 0014/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKSGHF z PC/ABS typ średni 750N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKSGHF z PC/ABS typ średni 750N (halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej)

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały
- Materiał: blenda PC/ABS
- Brak odporności na promieniowanie UV
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - w temp (-15°C) średnia.
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - średnia 750N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -15°C do +105°C

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu – tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKSGHF	RKSGHF z pilotem			
03.90	03.90 A	12 ^(+0,1;-0,2)	9 ^(+0,3;-0,2)	50
03.91	03.91 A	14 ^(+0,1;-0,1)	11 ^(+0,3;-0,2)	50
03.92	03.92 A	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,5;-0,2)	50
03.93	03.93 A	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,3;-0,1)	50
03.94	03.94 A	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,2;-0,1)	50
03.95	03.95 A	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,2;-0,1)	50
03.96	03.96 A	34 ^(+0,3;-0,2)	29 ^(+0,4;-0,2)	50

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta:

Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Stanisław Klakla