

KARTA PRODUKTU Nr 0032/003/16

Nazwa wyrobu: Uchwyt zamykany UZHF

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Uchwyty zamykane **UZHF** PC/ABS (halogen free) przeznaczone są do mocowania w pionie i w poziomie rur sztywnych **RLHF, RSHF**.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą **LVD 2014/35/UE**, dyrektywą **2011/65/UE**
- Kolor: biały
- Materiał: blenda PC/ABS
- Zakres temperatury pracy ciągłej: $(-15^{\circ}\text{C}$ do $+105^{\circ}\text{C})$

***Wykonanie: uchwyt zamykany**

***Własności produktu:**


- Wolne od halogenów i kadmu - tak
- Brak odporności na promieniowanie UV
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C).

Uchwyt na rurę	Nr kat. UZHF	Ilość szt./opak.
L ₁ 13	03.200	50
L ₁ 16	03.201	50
L ₁ 18	03.202	50
L ₁ 20	03.203	50
L ₁ 22	03.204	50
L ₁ 25	03.204A	50
L ₁ 28	03.205	50
L ₁ 32	03.205A	50
L ₁ 37	03.206	50
L ₁ 47	03.207	50

Zalecenia producenta:

Producent zaleca rozstaw uchwytów zamykanych dla rury **RLHF**:
w poziomie: $60 \div 70$ cm, w pionie: $80 \div 90$ cm.
dla rury **RSHF**:
w poziomie: $80 \div 90$ cm, w pionie: $90 \div 100$ cm.



Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla