

KARTA PRODUKTU Nr 005/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKLGV z PVC UV typ lekki 320N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKLGV z PVC UV przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w instalacjach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (konstrukcje drewniane i inne łatwopalne) prowadzonych na zewnątrz budynków.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: PVC modyfikowany
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.
Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P - w temp (-25°C) mała.
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - mała 320N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P
- rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do +60°C

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLGV	RKLGV z pilotem			
05.100	05.118	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	50
05.101	05.119	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	50
05.102	05.120	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	50
05.103	05.121	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	50
05.103A	05.121A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	50
05.104	05.122	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	50
05.105	05.123	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	50
05.106	05.124	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	50
05.107	05.125	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	25
05.108	05.126	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
05.109	05.127	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	25
05.110	05.128	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	25
05.110A	05.128A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	25
05.111	05.129	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	25
05.112	05.130	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	25
05.113	05.131	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	25
05.114	05.132	40 ^(+0,2;-0,2)	33 ^(+0,2;-0,2)	25
05.115	05.133	50 ^(+0,2;-0,2)	42 ^(+0,2;-0,2)	25
05.116	05.134	52 ^(+0,2;-0,2)	44 ^(+0,2;-0,2)	25
05.117	05.135	55 ^(+0,3;-0,2)	46 ^(+0,3;-0,2)	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla