



ELEKTROPLAST
STRÓŻA



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

KARTA PRODUKTU Nr 006/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKSG z PVC UV typ średni 750N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKSGV z PVC UV przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w instalacjach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (konstrukcje drewniane i inne łatwopalne) prowadzonych na zewnątrz budynków. **Najczęstsze zastosowanie typu RKSGV z PVC UV to przemysł elektro-energetyczny do ochrony przewodów i kabli w instalacjach zewnętrznych np. przyłącza energetyczne.**

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: PVC modyfikowany
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - w temp (-25°C) średnia
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - średnia 750N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, - rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do + 60°C

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKSG	RKSG z pilotem			
05.152	05.170	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	50
05.153	05.171	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	50
05.154	05.172	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	50
05.155	05.173	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	50
05.155A	05.173A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	50
05.156	05.174	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	50
05.157	05.175	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	50
05.158	05.176	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	50
05.159	05.177	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	25
05.160	05.178	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
05.161	05.179	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	25
05.162A	05.180A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	25
05.162	05.180	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	25
05.163	05.181	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	25
05.164	05.182	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	25
05.165	05.183	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	25
05.166	05.184	40 ^(+0,2;-0,2)	33 ^(+0,2;-0,2)	25
05.167	05.185	50 ^(+0,2;-0,2)	42 ^(+0,2;-0,2)	25
05.168	05.186	52 ^(+0,2;-0,2)	44 ^(+0,2;-0,2)	25
05.169	05.187	55 ^(+0,3;-0,2)	46 ^(+0,3;-0,2)	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla