

KARTA PRODUKTU Nr 0016/002/16

Nazwa wyrobu: Rura sztywna RS

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne RS i RS jednokielichowe z PVC, przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz, oraz wewnątrz budynków. Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, na życzenie klienta czarny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60 °C)
- Długość: 3 m, (na zamówienie w innych długościach)

***Wykonanie: rura sztywna prosta (opcjonalnie –(jednokielichowa)**

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniająca płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Nr katalogowy RS			Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,1 /- 0,4) mm	Ø wew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,3) mm	Ilość szt./opak.
Biała	Szara	Czarna			
06.1RS	06.2RS	06.2RS/A	13	10,5	40
06.3RS	06.4RS	06.4RS/A	16	13,5	20
06.5RS	06.6RS	06.6RS/A	18	15	20
06.7RS	06.8RS	06.8RS/A	20	17	20
06.9RS	06.10RS	06.10RS/A	22	19	20
06.10RS/B	06.10RS/C	06.10RS/D	25	22	20
06.11RS	06.12RS	06.12RS/A	28	24,5	20
06.13RS	06.14RS	06.14RS/A	32	28,5	10
06.15RS	06.16RS	06.16RS/A	37	33,5	10
06.17RS	06.18RS	06.18RS/A	40	36,5	10
06.19RS	06.20RS	06.20RS/A	45	41	10
06.21RS	06.22RS	06.23RS	47	43	10

Nr katalogowy RS jednokielichowa			Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,1 /- 0,4) mm	Ø wew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,3) mm	Ilość szt./opak.
Biała	Szara	Czarna			
---	---	---	---	---	---
06.33RS	06.34RS	06.34RS/A	16	13,5	20
06.35RS	06.36RS	06.36RS/A	18	15	20
06.37RS	06.38RS	06.38RS/A	20	17	20
06.39RS	06.40RS	06.39RS/A	22	19	20
06.40RS/A	06.40RS/B	06.40RS/C	25	22	20
06.41RS	06.42RS	06.41RS/A	28	24,5	20
06.42RS/A	06.42RS/B	06.42RS/C	32	28,5	10
06.43RS	06.44RS	06.44RS/A	37	33,5	10
---	---	---	40	36,5	10
---	---	---	45	41	10
06.45RS	06.46RS	06.47RS	47	43	10

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla