

KARTA PRODUKTU Nr 0017/002/16**Nazwa wyrobu: Rura sztywna RSV (przyłączeniowa)****Producent: ELEKTROPLAST**
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0**Przeznaczenie produktu:** Rury sztywne RSV (przyłączeniowe), (czarne) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych zewnętrznych – przyłącza energetyczne napowietrzne.***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-45°C do + 60 °C)
- Długość: 3 m

Wykonanie: rura sztywna, prosta**Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chłorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Nr katalogowy RSV	Ø zew. w mm tolerancja wg normy EL –PL 001/3/2010	Ø wew. w mm tolerancja wg normy EL –PL 001/3/2010	Ilość szt. opak.
06.66	32 ^{+0/-02}	26 ^{+01/-03}	10
06.67	50 ^{+0/-03}	43 ^{+02/-04}	5
06.68	63 ^{+0/-04}	55 ^{+02/-05}	5
06.69	75 ^{+0/-05}	66 ^{+02/-06}	5

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla**ELEKTROPLAST**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS