

KARTA PRODUKTU Nr 0052/001/16

Nazwa wyrobu: Listwa instalacyjna CTS HF (otwierana)

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Listwy instalacyjne CTS HF (otwierane, białe – halogen free) przeznaczone są do umieszczania w nich i ochrony, przewodów i/lub kabli oraz innego wyposażenia elektrycznego w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych na ścianach, wewnątrz obiektów o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej).

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały
- Materiał: blenda bez halogenowa PC/ABS
- Minimalne temperatury magazynowania, transportu, instalowania i eksploatacji: (-15°C)
- Maksymalne temperatury eksploatacji: (+ 105°C)
- Długość: 2 m (na zamówienie do 3 m)

Uwagi: Listwa produkowana pod zamówienie, min. ilość 300 m.

***Wykonanie:** listwa instalacyjna otwierana (zdejmowanie pokrywy bez użycia narzędzi),
(bez/wewnętrznej ochronnej przegrody)

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu - tak
- Nie rozprzestrzeniające ognia

***Własności produktu:**

- Nie jest odporna na promieniowanie UV

***Odporność chemiczna:** w temperaturze pok. odporna na azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C).

Listwa instalacyjna CTS HF (otwierana)

Nr kat.	Wymiary w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt./opak.	Perforacja dna listwy	Przystosowany do montażu przegrody	Ilość kabli FTP*/YDY 3 x 2,5 mm ²
011.48	16 x 10	2 000	40	Tak	Nie	2/0
011.49	17 x 15	2 000	40	Tak	Nie	3/1
011.50	20 x 11	2 000	40	Tak	Nie	4/1
011.51	20 x 18	2 000	40	Tak	Nie	4/2
011.52	25 x 15	2 000	30	Tak	Nie	6/1
011.53	32 x 15	2 000	30	Tak	Nie	9/2
011.54	32 x 15	2 000	30	Tak	Nie	9/4

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR / PRODUKCJI
Stanisław Klakla