

M23 FEMALE 0° 6POLE

PUR (4G1,5)C 5m

Kabel zasilający dla SINAMICS S120 i silników ze złączem M23

Gniazdo proste



M23, 6-piny

4 pinów zajętych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	PS505
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	854
No./przekrój żył	(4G1.5+C)
Izolacja żyły	T PM (cza num, zieźół)
Wartości łańcuchów ciągowych	10 Mio.
Skręcanie	±30°/m
Kolor płaszcza	pomarańcz
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BB11
Średnica zewnętrzna	9.1 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	7.5 × Ø-zewnątrz
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+60 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 630 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Prąd roboczy na styk	Żyły zasilające: 12 A (1.5 mm ²), 15 A (2,5 mm ²); żyły hamujące: 5 A (1.5 mm ²)
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 2.0 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M23 (SW27)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	16 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879507226
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE