

# ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm<sup>2</sup>



## Korzyści

- Bezpieczne odprowadzanie sygnałów zakłócających
- Niska impedancja transmisji dzięki dużej powierzchni połączenia ekranu
- Komfortowy montaż ekranu kabla

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2853899               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ACHADZ                |
| Klucz produktu                      | ACHADZ                |
| Strona katalogu                     | Strona 391 (NTK-2014) |
| GTIN                                | 4017918178642         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,33 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,33 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 73269098              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ produktu   | Materiały montażowe  |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
| Seria obudów   | ME                   |

### Wymiary

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu | ø 6,00 mm ... 10,00 mm |
|---------------------------------------------|------------------------|

### Dane materiału

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kolor              | srebrny    |
| Jakość powierzchni | ocynkowana |
| Materiał obudowy   | Stal       |

### Montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
|----------------|-----------------|

# ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>



## Akcesoria

### SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp.  
z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)