

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



3 przeg. międzyf.- połączenie tylne
MTZ2/MTZ3 - 3/4-bieg., wersja wys.
- zapas

LV848600SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Bariera międzyfazowa
Type of accessory	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ3) wyłącznik
Opis biegunów	4P 3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	26,000 cm
Długość opakowania 1	37,500 cm
Waga opakowania 1	1,020 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,900 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	45,000 cm

Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	48,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki