

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2 do przekaźników przemysłowych z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2907521
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6313
Klucz produktu	CK6313
GTIN	4055626214382
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	78,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,94 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Wymiary

Szerokość	27 mm
Wysokość	78,5 mm
Głębokość Obejma blokująca	86 mm (ECOR-RH-2)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>



CSA

ID dopuszczenia: 255476



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

Konieczne akcesoria

REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Przekaznik osobny

1109557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109557>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC

REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Przekaznik osobny

1032521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032521>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe 24 V AC

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Przełącznik osobny

1032527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032527>



Wtykowy przełącznik przemysłowy ze stykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Przełącznik osobny

1109558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109558>



Wtykowy przełącznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 48 V DC

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Przekaznik osobny

1109560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109560>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC

REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Przekaznik osobny

1109561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109561>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 125 V DC

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Przekaznik osobny

1109562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109562>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 220 V DC

REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Przekaznik osobny

1109563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109563>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 24 V AC

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Przekaznik osobny

1109564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109564>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC

REL-IR-BL-230AC/4X21 - Przekaznik osobny

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032529>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe 230 V AC

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Przekaźnik osobny

1032531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032531>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 zestawy przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 230 V AC

Akcesoria

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

ECOR-RH-2L - Obejma blokująca

1051972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051972>



Pałak przytrzymujący przekaźnik, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią opisu aparatu (8 x 25 mm), pasuje do gniazd ECOR-2, do przekaźników przemysłowych o wysokości 29 mm

ECOR-RHM-2L - Obejma blokująca

1047026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1047026>



Obejma blokująca, wykonana z drutu, pasuje do gniazda przekaźnikowego ECOR-2... w połączeniu z przekaźnikiem REL-IR-BL...

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>



LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-,
napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

DP-12-220 DC - Moduł wtykowy

2907517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907517>



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe:
12 V DC ... 220 V DC $\pm 20\%$

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>

LV-120-230AC/110DC - Moduł wtykowy

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833738>



Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

V-120-230UC - Moduł wtykowy

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833880>



Moduł wtykowy, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>



RC-120-230UC - Moduł wtykowy

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833767>

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC $\pm 20\%$



MP 2 - Tabliczka oznaczeniowa

2833644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833644>

Tabliczka oznaczeniowa aparatu, powierzchnia opisowa 9 x 25 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl