


MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaciski przyłączeniowe do sygnałów prądowych, +20 mA...-20 mA, do bezpiecznego przełączania wartości granicznych, w połączeniu z przetwornikami pomiarowymi temperatury MACX ...EX-T-UI...

Dane handlowe

Numer artykułu	2905679
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK31ZZ
Klucz produktu	CK31ZZ
Strona katalogu	Strona 346 (NTK-2014)
GTIN	4046356986700
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
--------------	-------

Parametry elektryczne

maksymalny błąd przenoszenia	1,1 %
------------------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Dane Ex

Parametry bezpieczeństwa

napięcie wejścia U_i	30 V
prąd wejścia I_i	112 mA
Moc wejścia P_i	840 mW
Max. indukcyjność wewnętrzna L_i :	wartość pomijalna
Max. pojemność wewnętrzna C_i	44 nF
Max. napięcie wyjścia U_o	6 V
Max. prąd wyjścia I_o	7,4 mA
Max. moc wyjścia P_o	11 mW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

CE

certifikat	Zgodność z CE
------------	---------------

ATEX

Oznaczenie	Ⓔ II (1) G [Ex ia] IIC
	Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	Ⓔ II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
certifikat	IBExU 10 ATEX 1044

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



Konieczne akcesoria

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2865751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865751>



Programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2924799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2924799>



Programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenia Push-in, SIL, PL.

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



MACX MCR-EX-T-UI-UP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2865654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2865654>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przełącznikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Przetwornik pomiarowy temperatury

2924689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2924689>



Programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przełącznikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.

MACX MCR-EX-I20 - Wtyk

2905679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905679>



MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury

2811763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811763>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury

2924692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2924692>



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl