

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SPD910-300, sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, zakres 20...300 Pa, z rurką i końcówkami

004701060

Parametry podstawowe

Gama produktów	SPD910
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Differential pressure
Typ wyjścia analogowego	Switch output
Burst pressure	20" W.C. (5 kPa)
Certyfikaty produktu	CE
Kontrolowana ciecz	Powietrze Inert gas
Fitting size	6.2 mm (0.24")
Fitting type	Male
Stopień ochrony IP	IP54
Lokalizacja	Plant room
Masa produktu	0,93 kg
Pressure measurement accuracy	+/- 0.1" W.C. (25 Pa)
Pressure measurement range	0.08...1.2" W.C. (20...300 Pa)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Metoda okablowania	3-przewodowy
Calibration certificate	Temperatura: none
Targeted region	Middle East and Africa. Asia Pacific.

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 11
Sposób montażu	Duct mount Panel
Zakres pomiarowy	20...300 Pa
Materiał	PC 10 % GF: obudowa PC: pokrywa Silikon: membrana PC: fitting

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Napięcie znamionowe	250 V prąd przemienny (AC) inductive 0.8 A 250 V prąd przemienny (AC) resistive 5 A 30 V prąd stały (DC) inductive 0.7 A 30 V prąd stały (DC) resistive 4 A
---------------------	--

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	208 g
Wysokość dla opakowania 1	9,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,2 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------