

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SPP110-600, przetwornik ciśnienia
cieczy, zakres 0...600 kPa, pomiar
0-10V

004702060

Parametry podstawowe

Gama produktów	SPP110
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Gauge pressure
Typ wyjścia analogowego	0...10 V DC
Burst pressure	174 psig (12 bar)
Certyfikaty produktu	CE
Kontrolowana ciecz	Woda
Fitting size	G 1/4" G 1/2"
Fitting type	Male
Stopień ochrony IP	IP65
Lokalizacja	Plant room
Masa produktu	0,13 kg
Pressure measurement accuracy	+/- 0.5 %
Pressure measurement range	0...87 psi (0...6 bar)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...105 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...115 °C
Metoda okablowania	3-przewodowy
Calibration certificate	Temperatura: none
Targeted region	Middle East and Africa. Asia Pacific.

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Pipe
Zakres pomiarowy	0...600 kPa
Materiał	Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa Stal nierdzewna: membrana
Napięcie znamionowe	16...36 V prąd stały (DC) 24 V prąd przemienny (AC)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	222 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,9 cm
Długość dla opakowania 1	11,3 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------