


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSb, blokada elektryczna IVE 48_415VAC

29352

Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gama produktów	Masterpact Compact
Skrócona nazwa urządzenia	IVE
Typ produktu lub komponentu	Blokada elektryczna z płytą
Zastosowanie urządzenia	Blokada
Zgodność gamy	Compact Compact NS wyłącznik Compact Compact NSX wyłącznik Masterpact Masterpact NT wyłącznik Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	440 V AC w 60 Hz 48...415 V AC w 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Zgodność gamy	Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT
Zgodność produktu	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	758 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,7 cm
Długość dla opakowania 1	17,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,311 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------