

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



STP500-150, czujnik temperatury, zanurzeniowy, zakres -40...150°C, NTC 10 kΩ, długość sondy 150 mm, montaż w osłonie

5123174010

## Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | STP500                  |
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik                 |
| Rodzaj pomiaru              | Temperatura             |
| Zastosowanie urządzenia     | Pipe immersion          |
| Stopień ochrony IP          | IP65                    |
| Lokalizacja                 | Plant room              |
| Głębokość                   | 44 mm                   |
| Wysokość                    | 84 mm                   |
| Masa produktu               | 0,107 kg                |
| Szerokość                   | 65 mm                   |
| Rodzaj wyjścia              | Resistive output        |
| Zgodność produktu           | Continuum               |
| Kolor                       | Czarny i zielony        |
| Targeted region             | Asia Pacific.<br>Europe |

## Parametry uzupełniające

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj instalacji | Immersion                                                                                                                                                                                                        |
| Materiał          | Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa<br>Stal nierdzewna: rura zanurzeniowa                                                                                                                                        |
| Stała czasowa     | 19000 ms z mosiądzu PN 16 z pastą przewodzącą<br>20000 ms stal nierdzewna PN 25 z pastą przewodzącą<br>23000 ms z mosiądzu PN 16 bez pasty przewodzącej<br>24000 ms stal nierdzewna PN 25 bez pasty przewodzącej |

## Środowisko pracy

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Rodzaj czujnika temperatury | NTC 10000 om w 25 °C |
|-----------------------------|----------------------|

## Jednostka opakowania

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 182 g |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wysokość dla opakowania 1  | 7,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 9,6 cm  |
| Długość dla opakowania 1   | 28,2 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>         |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>              |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 24 months |
|-----------|-----------|