

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



V241/20/6,3, zawór regulacyjny, 2-drogowy, DN20, kvs 6,3, przyłącze 1 1/4", gwint zewnętrzny, medium -20...150°C, PN16

7214134000

Parametry podstawowe

Valve product range	Venta
Typ produktu lub komponentu	Valve
Valve type	Globe
Valve product series	V241
Valve model	V241/20/6.3
Medium compatibility	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Water
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	G External
Valve connection size	G 1-1/4B
Pipe size	20 mm
Body size	20 mm (3/4 in)
Flow characteristic	Equal percentage
Flow coefficient	7.28 cv 6.3 kvs
Pressure class	PN16
Operating fluid temperature	-20...150 °C
Pressure fluid max delta P normal life	599,84 kPa
Control valve rangeability	Greater than 100:1
Stroke length	20 mm
Seat leakage	Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem flow action	Stem up closed
Stem movement	Linear
Trim material	Stainless steel
Materiał korpusu	Bronze Rg5
Seat material	Port A: stainless steel AISI 303
Stem material	Stainless steel AISI 303
Plug material	Stainless steel AISI 303

Stem seal material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material	Port A:metal to metal
Packing material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,241 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------