

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MZ18B, siłownik zaworu, 180 N, sterowanie 3-punktowe, zasilanie 24 VAC

8455101000

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MZ18
Actuator model	MZ18B
Przeznaczenie produktu	zone valves
Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Manual override with 5/32 allen wrench
Switch function	2 SPDT
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	0,7 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	3-point floating
Stroke length	6,5 mm
Stroke auto calibration	False
Klasa ochronności	Klasa III
Force N	183 N
Force lbf	41 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1.5 m
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Stroke running time	150 s
Stopień ochrony IP	IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określania niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	215 g
Wysokość dla opakowania 1	7,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,9 cm
Długość dla opakowania 1	10,7 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------