

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MD5B-24, siłownik przepustnicy, 5 Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC

8751005000

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD
Actuator model	MD5B-24-S
Przeznaczenie produktu	dampers
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Moc znamionowa transformatora w VA	1,5 VA
Pobór mocy	1 W
Pobór mocy w VA	1 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	0,2 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	1,5 VA prąd przemienny (AC)
Control signal	2-position (on/off)
Power loss return	Non-spring return
Stroke auto calibration	False
Klasa ochronności	Klasa III
Moment dokręcania	44 lb.in 5 N.m
Position indicator	Visual indicator with position ring
Lead length	1 m
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time	150 s
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Wilgotność względna	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.
-----------------	---------------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	480 g
Wysokość dla opakowania 1	6,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,2 cm
Długość dla opakowania 1	18,7 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------