

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



M700-SRSU, siłownik zaworu,  
sprężyna powrotna, 700 N,  
sterowanie 3-punktowe/0-10V,  
zasilanie 24 VAC

8800430000

## Parametry podstawowe

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Actuator product range              | SpaceLogic                          |
| Typ produktu lub komponentu         | Actuator                            |
| Actuator type                       | Electric                            |
| Actuator product series             | M700                                |
| Actuator model                      | M700                                |
| Przeznaczenie produktu              | globe valve                         |
| Sterowanie przez                    | Linear                              |
| Rodzaj silnika                      | Silnik DC bezszczotkowy             |
| Typ sterowania                      | Reset automatyczny                  |
| Switch function                     | 2 SPDT (opcjonalny)                 |
| Feedback signal                     | 2...10 V DC                         |
| Moc znamionowa transformatora w VA  | 50 VA                               |
| Pobór mocy w VA                     | 30 VA prąd przemienny (AC)          |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA   | 30 VA prąd przemienny (AC)          |
| Power loss return                   | Samoczynny powrót                   |
| Control signal                      | Floating<br>Proportional/modulating |
| Stroke length                       | 9...52 mm                           |
| Stroke auto calibration             | True                                |
| Klasa ochronności                   | Klasa II                            |
| Force N                             | 700 N                               |
| Force lbf                           | 157 lbf                             |
| Position indicator                  | Stroke indicator on yoke            |
| Conduit connection                  | 2 x 20 mm conduit hole              |
| Leads and connections               | Terminal block                      |
| Stroke running time                 | 15 s                                |
| Stroke running time no load retract | 95 s                                |
| Stopień ochrony IP                  | IP54                                |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cykl działania                             | 20 %                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C                           |
| Wilgotność względna                        | 0...90 %                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -10...50 °C                           |
| Targeted region                            | Europe<br>Asia Pacific.<br>Australia. |

Jednostka opakowania

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 4,8 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 21 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 21 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 29 cm  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|