

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



M1500, siłownik zaworu, 1500 N, sterowanie 3-punktowe/0-10V, zasilanie 24 VAC

8800450000

Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	M1500
Actuator model	M1500
Przeznaczenie produktu	globe valve
Sterowanie przez	Linear
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Feedback signal	2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	50 VA
Pobór mocy w VA	15 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	15 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating Floating
Stroke length	9...52 mm
Stroke auto calibration	True
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	1500 N
Force lbf	337 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Conduit connection	Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
Stopień ochrony IP	IP54
Cykl działania	20 %

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,895 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,1 cm
Długość dla opakowania 1	25,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------