

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka pojedyncza Acti9 iLL-1-Y-230 żółta 110...230 V AC, 110...130 V DC

A9E18324

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iLL
Typ produktu lub komponentu	Modułowe oświetlenie pilota
Skrócona nazwa urządzenia	iLL
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V AC w 50/60 Hz 110...130 V DC

Parametry uzupełniające

Indicator light	1 LED żółty, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zużycie 0,3 W)
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: ProDis
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	69,5 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 0,5 mm ² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 2,5 mm ² Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 0,5 mm ² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm ² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny z tulejką 2,5 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP2 IPxx B
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2

Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	39 g
Wysokość dla opakowania 1	6,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,8 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	523 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	23,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------