

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Układ tłumiący 12/24VDC

LA4KC2B

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA4K
Typ produktu lub komponentu	Moduł tłumiący
Zgodność produktu	LC1 LP1

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przenia
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Technologia tłumiąca	Dioda koła zamachowego
Napięcie sterujące [Uc]	12...24 V DC
Maksymalne napięcie szczytowe	2 Uc
Sygnalizacja lokalna	LED
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Wysokość	25 mm
Szerokość	6 mm
Głębokość	22 mm
Masa produktu	0,01 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947 NF C 63-110 BS 5424 VDE 0660
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068 TC zgodnie z DIN 50016
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,2 cm
Długość dla opakowania 1	2,8 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------