

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MD20SR-24TS, siłownik
przepustnicy, sprężyna powrotna, 20
Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24
VAC/DC, przekaźniki

MD20SR-24TS

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD20SR
Actuator model	MD20 SR-24TS
Przeznaczenie produktu	dampers
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT
Moc znamionowa transformatora w VA	7,5 VA
Pobór mocy	5 W
Pobór mocy w VA	7,5 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	2,5 W
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	2-position (on/off)
Klasa ochrony	Klasa III
Moment dokręcania	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator
Additional features	Dual lead cable
Lead length	1 m
Spring return timing	75 s
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Wilgotność względna	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.
-----------------	---------------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	10,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,6 cm
Długość dla opakowania 1	29 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------